

BIODESMOL FM

Desmoldante de concreto para formas metálicas, altamente concentrado e de elevado rendimento, facilitando o processo de desmoldagem do concreto em contato com a forma.

Promove uma desmoldagem mais fácil, limpa e proporciona um melhor acabamento do concreto, além de reduzir custos de limpeza das formas.

Não causa danos ao meio-ambiente por ser de origem vegetal biodegradável. Não causa danos causados pela exposição dos funcionários, evitando assim multas e ações trabalhistas. Desenvolvido para ser aplicado em superfícies metálicas, plásticas, madeira e alumínio.

Características e Vantagens

- Biodegradável;
- Não mancha o concreto ;
- Alto rendimento ;
- Melhora a aparência e acabamento do concreto desmoldado ;
- Aumenta a vida útil da forma ;
- Reduz tempo e custo de limpeza das formas ;
- Pronto para uso.

Aplicação

Preparo do substrato

A superfície deverá estar limpa, isenta de partículas soltas, poeiras e outros agentes contaminantes, físicos ou químicos, conforme ABNT NBR 7.200.

Preparo do produto

Produto pronto para uso.


Equipamentos de proteção individual

Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção.


Equipamentos para aplicação

Pincel, brocha, pano, estopa ou spray.

 Evitar excessos deixando uma mínima quantidade do produto sobre a superfície.

 Após alguns minutos, uma película uniforme será formada sobre a superfície, podendo, então, concretar a forma tratada.

 Evitar que a superfície tratada fique exposta à chuvas e agentes contaminantes de qualquer natureza.

 As superfícies de concreto, que tiveram contato com o produto nas formas metálicas, que forem receber tratamento posterior, devem ser escovadas e lavadas com água e sabão neutro para a retirada da película residual.

Consumo recomendado

14 a 17 gramas por metro quadrado.

NOTA: O consumo terá variação de acordo com a porosidade, absorção da superfície, vento, umidade e temperatura do ambiente.

Estocagem

Armazenar em local fresco, coberto e ventilado.

Embalagem

Embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

Validade

12 meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta do produto e dentro das condições de estocagem mencionadas acima.

Precauções

Óculos de proteção e luvas de borracha para aplicação. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Veja também a FISPQ.



As informações contidas nesta Ficha Técnica de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.